

# ALIMENTATORE A 8 CANALI

## CONTROLLO POMPA E CALDAIA 230 V-24 V

### ALCD08M02

Centralina elettronica per sistemi di riscaldamento a pavimento con alimentazione a 230 Vac. Possibilità di collegare ad ogni canale a 24 Vac un termostato e fino a 5 attuatori.

Disponibilità di un'uscita pompa con tempo di ritardo fisso di 2,5 minuti, un'uscita comando caldaia e un ingresso per un orologio programmatore esterno per l'attivazione o meno della sezione degli attuatori e termostati.



#### Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	230 Vac $\pm 10\%$ 50 Hz
Assorbimento	Dipendente dal carico collegato
Interruttore luminoso	On/Off
Grado di protezione	IP44
Uscita pompa	230 Vac
Uscita caldaia	Contatto libero da tensione
Uscita attuatori/termostati	24 Vac
Uscita orologio (opzionale)	24 Vac
Portata contatti Pompa	5 A 250 Vac SPST
Portata contatti Caldaia	5 A 250 Vac SPST
Massimo carico applicabile	
Attuatori e termostati	1 A per ogni singolo canale
	2 A totali
Dimensioni (AxLxP)	125x320x67 mm

