


# INTERRUTTORE IFME11M

Controllo remoto per fan-coil con selettore a tre velocità e selettore Inverno/Off/Estate.

## Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	230 Vac -15/+10% 50 Hz
Portata Contatti	5 A 250 Vac
Selettore	3 velocità
Selettore	Inverno/Off/Estate
Grado di protezione	IP30
Dimensioni (AxLxP)	80x79x37 mm



## TABELLA COMPARATIVA TERMOSTATI PER FAN COIL

Codice	Gestione Smart (Wi-Fi)	Modbus® RS485	Alimentazione	Display	Selezione 3 velocità	Estate Inverno	Funzione Crono	Tipo Ventilatore	Tipo Valvole	Funzioni Speciali (*)
Smart Diamond GFW01XZ	Si	Si	230 V~	Si	Auto Manuale	Manuale Auto Centralizzato (anche da App)	Manuale Impostabile	AC 3 velocità EC 0 .. 10 V	ON / OFF (2) 0 .. 10 V (2)	Si
TFZ01M	No	No	230 V/24 V~	Si	Auto Manuale	Manuale Auto Centralizzato	Manuale Impostabile	AC 3 velocità EC 0 .. 10 V	ON / OFF (2) 0 .. 10 V (2)	Si
TFF01M	No	No	230 V/24 V~	Si	Auto Manuale	Manuale Auto Centralizzato	Manuale Impostabile	AC 3 velocità	ON / OFF (2) PWM a 3 punti	Si
TFD01M	No	No	230 V~	No	Manuale	Manuale	Manuale	AC 3 velocità	ON / OFF (2)	No
TFM01M	No	No	230 V/24 V~	No	Auto Manuale	Manuale	No	AC 3 velocità	ON / OFF (2)	No
TFA01M	No	No	230 V/24 V~	No	Manuale	Manuale	Manuale	AC 3 velocità EC 0 .. 10 V	ON / OFF (2)	No

(\*) Esempi di funzioni speciali disponibili sono:

- gestione di impianti di riscaldamento a pavimento con fan coil per il raffrescamento
- gestione di sistemi con resistenza
- gestione contatto finestra
- gestione commutazione estate/inverno
- gestione commutazione comfort/economy