

# RILEVATORE FUGHE GAS GPL

## SEGUGIO plus GPL

### RGDGPLMPIR



Segugio Plus GPL è il rilevatore di fughe di gas per uso residenziale e civile con possibilità di comandare direttamente un'elettrovalvola a 230 Vdc e a 12 Vdc/Vac. Grazie alla predisposizione per il collegamento di un sensore remoto (SGA--), è possibile controllare un secondo locale con un solo dispositivo. E' possibile sostituire il modulo sensore interno al rilevatore. Il marchio di qualità IMQ e la conformità alla norma CEI-EN 50194-1 attestano l'assoluta affidabilità e l'efficienza dell'apparecchio. L'utente può verificare il funzionamento del dispositivo grazie al pulsante di test o attivare manualmente l'elettrovalvola in caso di allarme.



### Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	230 V~ ±10% 50/60 Hz
Uscita (relè)	6(2) A 250 V~ SPDT
Tipo di sensore	a semiconduttore (precalibrato)
Vita utile sensore	5 anni
Soglia di allarme	10% L.I.E.
Segnalazione LED verde	Rilevatore attivo
Segnalazione LED giallo	Rilevatore guasto
Segnalazione LED rosso	Allarme
Allarme	Acustico 85 dB(A)@1 m
Gradi di protezione	IP42
Dimensioni (AxLxP)	84x148x40 mm

### Accessori

**SGAGPL**  
Sensore remoto per GPL

**ACMG01**  
Sensore precalibrato per GPL

