

CENTRALINA DI RILEVAZIONE GAS MODBUS®

4 ZONE E FINO A 256 INGRESSI

RYB01M

La centralina gas con comunicazione Modbus® è un'unità centrale per sistemi di rilevazione gas in edifici residenziali e commerciali (es. condomini). Interfacendosi con i moduli concentratori (ACIM01), la centralina MASTER è in grado di acquisire lo stato dei contatti dei relè di uscita dei rilevatori gas domestici. La centralina può gestire fino a 32 moduli concentratori ACIM01 (SLAVE). Inoltre, è possibile abbinare fino a 4 zone di massimo 8 concentratori ciascuna. L'unità è dotata di 5 contatti in scambio liberi da tensione con gestione a colonne (4 relè di allarme +1 relè ausiliario), a cui si aggiungere la gestione parametri installatore protetta da password. E' adatta al montaggio su barra DIN a 8 moduli.



Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	230 V~ 50/60 Hz o 12 Vdc
Uscite	5 x 8 A 250 V SPDT 1 .. 4: Comando valvole intercettazione gas 5: Funzione ausiliaria comune
Uscita Modbus®	tramite RS485 con protocollo Modbus® RTU
Impostazioni	9600, 8, N, 1
Dimensione (AxLxP)	90x158x71 mm

